

MICROBAGGER 0,9T

Der Microbagger Komatsu PC09 ist leistungsstark und selbst auf engstem Raum einsetzbar. Mit einer Gesamtbreite von nur 850mm kann der Komatsu PC09 problemlos enge Gänge und Türen passieren. Damit ist der Microbagger für Bauprojekte drinnen als auch draußen geeignet. Der Fahrerbereich ist geräumig und so gestaltet, dass er Komfort und eine einfache Bedienung ermöglicht.

Kurzübersicht

Schnellwechsler (Typ)	MS01
Hersteller	Komatsu
Typ	PC09
Motorleistung	6,8 kW
Betriebsgewicht	880 kg
Reichweite	2,75 m
Grabtiefe	1,75 m
Länge x Breite x Höhe Transport	2,81 m x 0,85 m x 1,41 m



BVS-Vermietung & Tiefbau

Industriestr. 13, 27367 Sottrum

(+49) 2464 5980100

info@bvs-rental.de

www.bvs-rental.de

TECHNISCHE DATEN

Motor

Modell	Komatsu 2D68E
Hubraum	6,8 kW
bei Nenndrehzahl	2200 U/min
Kühlsystem	Wasser

Hydrauliksystem

Hauptpumpe	2 x Zahnradpumpe
Max. Fördermenge	11 + 11 l/min
Max. Betriebsdruck	16 MPa (160 bar)
Max. Losbrechkraft	1130 daN (1075 kg)

Laufwerk

Schild - Länge x Höhe	700 x 200 mm
Bodenplattenbreite	180 mm
Bodendruck	0,25 kg/qcm
Verstellbarer Unterwagen	
Kühlsystem	Wasser

Getriebe

Typ	Hydrotastischer mit zwei Geschwindigkeiten
Max. Zugkraft	1160 daN (1090 kg)
Fahrgeschwindigkeit	1,5 - 30 km/h

Getriebe

Typ	Hydrotastischer mit zwei Geschwindigkeiten
Max. Zugkraft	1160 daN (1090 kg)
Fahrgeschwindigkeit	1,5 - 30 km/h

Betriebsgewicht

Betriebsgewicht mit Gummikette	880 kg
--------------------------------	--------

Füllmengen

Kraftstofftank	10,9 l
Motoröl	1,9 l
Hydrauliköltank	16,4 l

BEMESSUNG

