

Arbeitsbühne 24m

Die Hubarbeitsbühne OMME 1500EXB verfügt über eine Arbeitshöhe von 15m und eine seitliche Reichweite von 8,5m. Auch ist die Bühne mit einem Rangierantrieb ausgestattet und wird über einen integrierten Akku oder einem 230V Elektro-Motor betrieben. Die Omme 1500EXB kann autark bedient werden. Die Bühne ist mit hydraulischem Fahrtrieb, hydraulischen Stützen und drehbarem Korb ausgestattet.

Kurzübersicht

Typ	1500EXB
Hersteller	Omme
Arbeitsbühne (Typ)	Gelenkteleskop
max. Arbeitshöhe	15m
max. seitliche Reichweite	8,5m
max. Bühnentragkraft	230 kg
Zul. Gesamtgewicht	2.050 kg
Länge x Breite x Höhe Transport	6,04 x 1,66 x 1,99 m



BVS-Vermietung & Tiefbau

Industriestr. 13, 27367 Sottrum

(+49) 2464 5980100

info@bvs-rental.de

www.bvs-rental.de

TECHNISCHE DATEN

Antrieb und Stützen

Modell	Omme 1500EXB
Batteriepack	24V/139Ah/5h
Ladegerät	27V/30A
Steigfähigkeit	14% (8°)
Gesamtgewicht	2.000kg
Bodendruck Stützfuß	12,9kg/cbm
Bodendruck mit Unterlegplatte	0,7kg/cbm
Max. Bodendruck der Stützen	10,5kN
hydraulische Stützen	
Steckdose im Arbeitskorb	
Werkzeughalter im Arbeitskorb	

Abmessungen

Max. Arbeitshöhe	15m
Max. Plattformhöhe	13m
Max. Reichweite	8,5m
Bodenfreiheit	5m
Korbarmlänge	2m
Turmdrehung	+/- 400°
Korbdrehung	+/- 50°
Max. Korblast	230kg
Größe Korb	1,25 x 0,8 x 1,1m
Auflagefläche einer Abstützung	ø 160mm / ø120mm

ABMESSUNGEN



